

PL1015

GLUTE DRIVE / HIP THRUSTER

GLUTE DRIVE / HIP THRUSTER



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Estructura construida en tubo de acero de alta calidad de 3 mm. de espesor.
- Partes móviles montadas con pletina de 0.5 cm. de espesor.
- Partes desmontables de acero macizo con el que se evitan problemas de desgaste.
- Montada sobre rodamientos (circulares o lineales) o ruedas de bronce y rodamientos.
- El proceso de pintado de las máquinas se realiza en túnel de tratamiento de cuatro capas, que ofrece una absoluta garantía contra la corrosión. En la primera capa se procede al desengrasado y fosfatado en caliente. La segunda se trata de un pre fosfatado a temperatura ambiente. En la tercera se procede a fosfatar en caliente. Y por último, se cubre la estructura con pintura epoxi en polvo.
- Ajustes del asiento, del respaldo y de los rodillos acolchados. Permite la adaptación de las máquinas a cualquier usuario y ayuda a realizar los ejercicios con la postura correcta.
- Selectores de ajuste de color para localizarlos fácilmente.
- Tapizado con relleno viscoelástico y polipiel antibacteriana e ignífuga.
- 4 Colgadores de discos en acero inoxidable.
- Plataforma de apoyo regulable en inclinación para adaptarse a todo tipo de usuario.
- Pictograma explicativo sobre la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados en el mismo.

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT

Medidas / Set up size:
162.5 x 125 x 81.5 cm.

Peso / Net weight:
89 kg.